

Options:
EP103AG

En option.
Grille de protection.


TLJJ16P

En option.
Compatible avec EP104.
Remplace 100 W incandescent.


TLLJ16P

Watt	16 W
Voltage	AC100-277V, 50/60Hz
Lumen	2 000 lm
Couleur	5 000 K
Intensité variable (Dimmable)	Non
Efficacité	125 Lm/W

Ampoules A19

En option.
Ampoule A19
compatible avec luminaire fermé.



Caractéristiques	TL9A19D230D	TL9A19D230P
Watt	9 W	9 W
Voltage	120 V	120 V
Lumen	800 lm	800 lm
Couleur	2 700 K	5 000 K
Intensité variable	Oui	Oui
Efficacité	88.88 Lm/W	88.88 Lm/W

Caractéristiques	TL15A19D230D	TL15A19D230P
Watt	15 W	15 W
Voltage	120 V	120 V
Lumen	1 600 lm	1 600 lm
Couleur	2 700 K	5 000 K
Intensité variable	Oui	Oui
Efficacité	106.67 Lm/W	106.67 Lm/W



Photo à titre indicatif seulement



141 mm

230 mm

EP104
EP104 Description:

- Inclus: globe en verre protecteur et vissable.
- Joint d'étanchéité en silicone.
- Douille: E26
- Couleur: gris.
- Autres couleurs disponibles sur commande.
- Utiliser des ampoules de maximum 150 W incandescent et 32 W fluocompacte.
- Nous recommandons d'utiliser les ampoules DEL A19.
- Veuillez vous assurer que vous utiliser des globes conformes aux normes de sécurité en vigueur.
- Ampoule non incluse.

Utilisations:

Plafond d'entrée, corridor, tunnel, aire de service.
Convient pour des endroits humides.

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA