TLAL265HTRPBK IP66



Modèle affiché: Support SF

Photos à titre indicatif seulement

Caractéristiques TLAL265HTRPBK

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TLAL265HTRPBK
Puissance (W) ± 10%	265 W (DLC: 258.4 W)
Alimenttion (V)	AC200-480V, 50/60Hz
Efficacité	126.87 lm/W
Facteur de puissance	0.96

Caractéristiques photométriques	
CRI	72.9
CCT	5000 K
Angle de faisceau	130°
Lumen	32 783 lm
Intensité variable (Dimmable)	1-10V & Triac

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC clair
Poids Net	9.35 kg
Dimension produit (mm)	637 x 350 x 75 mm
Dimension produit (po)	± 25 x 13.8 x 3 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. Léger et mince.
2. Plusieurs options de support disponibles. (SF, AM, TR et PM)
3. Photocell optionnel.
4. Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
5. Haute efficacité lumineuse. Solide et bonne dissipation thermique.
6. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
7. Garantie: 5 ans.
8. Compatible avec l'ajout de capteur.
9. 3000K, 4000K, 5700K, 6500K disponible sur commande
10. Couleur: noir.
    Autres couleurs disponibles sur commande.

Utilisations:

Stationnement extérieur et grande zone.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLAL75HTRPBK	5000 K	75 W	10 301 lm
TLAL110HTRPBK	5000 K	110 W	14 639 lm
TLAL150HTRPBK	5000 K	150 W	17 098 lm

info@technilight.ca