



Changement de distribution facile



Modèle de support affiché: TLASSFBK. Support non inclus. Photos à titre indicatif seulement



## Caractéristiques TLAS230HT4MPBK

### Caractéristiques électriques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Numéro de modèle              | TLAS230HT4MPBK    |
| Puissance (W) ± 10%           | 230 W             |
| Alimentation (V)              | 200-480V, 50/60Hz |
| Efficacité                    | 164 lm/W          |
| Facteur de puissance          | 0.9               |
| Intensité variable (Dimmable) | 0-10V             |
| Remplace MH/HPS               | 650 W             |

### Caractéristiques photométriques

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| CRI               | 70                      |
| CCT               | 5 000 K                 |
| Angle de faisceau | Type IV Medium (119.4°) |
| Lumen             | 37 720 lm               |
| Classement "BUG"  | B3-U0-G4                |

### Caractéristiques mécaniques

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Indice de protection    | IP66                     |
| Matériaux               | Aluminium                |
| Lentille                | PC                       |
| Poids Net               | 5.5 kg                   |
| Dimension produit (mm)  | 679 x 350 x 56 mm        |
| Dimension produit (po)  | ± 26 3/4 x 14 x 2 1/4 po |
| Humidité d'opération    | 10% - 90%                |
| Température d'opération | -35°C ~ 45°C             |

### Supports disponibles



## Description du produit:

1. Léger et mince.
2. Photocell et détecteur de présence optionnel.
3. Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
4. Haute efficacité lumineuse.
5. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
6. 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K disponible sur commande.
7. Couleur: noir.  
Autres couleurs disponibles sur commande.
8. Garantie: 5 ans.

## Utilisations:

Stationnement extérieur et grande zone.

[info@technilight.ca](mailto:info@technilight.ca)

[WWW.TECHNILIGHT.CA](http://WWW.TECHNILIGHT.CA)