



## Caractéristiques TLFL200HTUPBK

### Caractéristiques électriques

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Numéro de modèle         | TLFL200HTUPBK        |
| Puissance (W) $\pm 10\%$ | 200 W (DLC: 204.7 W) |
| Alimenttion (V)          | AC 347/480V, 50/60Hz |
| Efficacité               | 132.87 lm/W          |
| Facteur de puissance     | 0.951                |

### Caractéristiques photométriques

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| CRI                           | 74.1          |
| CCT                           | 5000 K        |
| Angle de faisceau             | 120°          |
| Lumen                         | 27 198 lm     |
| Intensité variable (Dimmable) | 1-10V & Triac |

### Caractéristiques mécaniques

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Indice de protection    | IP65                          |
| Matériaux               | Aluminium moulé sous pression |
| Lentille                | Clair (Verre trempé)          |
| Poids Net               |                               |
| Dimension produit (mm)  |                               |
| Dimension produit (po)  |                               |
| Humidité d'opération    | 10% - 90%                     |
| Température d'opération | -35°C ~ 45°C                  |

## Description du produit:

1. Support: TU (Big Trunnion)
2. Plusieurs options de support disponibles. (TU, SF, SW)
3. Lentille claire en verre trempé, entièrement étanche.
4. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
5. Couleur: noir.  
Autres couleurs disponibles sur commande.
6. Garantie: 5 ans.
7. Compatible avec l'ajout de capteur.
8. 3000K, 4000K disponible sur commande.

## Utilisations:

Convient pour les emplacements humides.  
Éclairage de type projecteur.

| Produits similaires | Couleur | W     | Lumen     |
|---------------------|---------|-------|-----------|
| TLFL120TUPBK        | 5000 K  | 120 W | 16 882 lm |
| TLFL200TUPBK        | 5000 K  | 200 W | 28 314 lm |
| TLFL120HTUPBK       | 5000 K  | 120 W | 15 195 lm |