# TLFL200PMPBK IP65

Photos à titre indicatif seulement

## Caractéristiques TLFL200PMPBK

| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Numéro de modèle | TLFL200PMPBK |
| Puissance (W) ± 10% | 200 W (DLC: 204.5 W) |
| Alimentation (V) | AC 100/277V, 50/60Hz |
| Efficacité | 138.59 lm/W |
| Facteur de puissance | 0.9129 |

| Caractéristiques photométriques | |
|---|---|
| CRI | 74.7 |
| CCT | 5 000 K |
| Angle de faisceau | 120° |
| Lumen | 28 341 lm |
| Intensité variable (Dimmable) | 1-10V |

| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Matériaux | Aluminium moulé sous pression |
| Lentille | Clair (Verre trempé) |
| Poids Net | 10.6 kg |
| Dimension produit (mm) | 500 x 335 x 100 mm |
| Dimension produit (po) | ± 20 x 13 x 4 po |
| Humidité d'opération | 10% - 90% |
| Température d'opération | -35°C ~ 45°C |

## Description du produit:

1. Support: PM (Pole Mount)
2. Plusieurs options de support disponibles. (TU, SF, PM)
3. Lentille claire en verre trempé, entièrement étanche.
4. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
5. Couleur: noir.
   Autres couleurs disponibles sur commande.
6. Garantie: 5 ans.
7. Compatible avec l'ajout de capteur.
8. 3 000 K, 4 000 K disponible sur commande.

## Utilisations:

Convient pour les emplacements humides.
Éclairage de type projecteur.

| Produits similaires | Couleur | W | Lumen |
|---|---|---|---|
| TLFL50SFPBK | 5 000 K | 50 W | 6 552.2 lm |
| TLFL75SFPBK | 5 000 K | 75 W | 10 832 lm |
| TLFL120PMPBK | 5 000 K | 120 W | 16 882 lm |

info@technilight.ca