TLHBH100110P IP66

Caractéristiques TLHBH100110P

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TLHBH100110P
Puissance (W) ± 10%	100 W
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	140 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V
Remplace MH/HPS	300 W
Distorsion harmonique totale	15%

Caractéristiques photométriques	
CRI	≥70
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	110°
Lumen ± 3%	14 000 lm

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	Claire (Polycarbonate)
Poids Net	7.8 kg
Dimension produit (mm)	± 308 x 366 x 245 mm
Dimension produit (po)	± 12.1 x 14.4 x 9.6 po
Humidité d'opération	15% - 90%
Température d'opération	-30°C ~ 80°C
Durée de vie (L70)	54 000 heures

Description du produit:

- Application à haute température.
- Matériaux légers pour faciliter l'installation en hauteur. (Plafonds hauts)
- Lentille de polycarbonate avec projection de 110°.
- Économie jusqu'à 70% d'énergie comparé aux éclairages conventionnels.
- Résistant aux impacts.
- Dissipateur de chaleur en aluminium pour une conductivité thermique maximale et une durée de vie prolongée.

Utilisations:

Industrie. (Plafonds hauts).

info@technilight.ca