



## Caractéristiques TLHBLU4F300N

### Caractéristiques électriques

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Numéro de modèle             | TLHBLU4F300N          |
| DLC ID                       | PSYE7M07              |
| Puissance (W) ± 10%          | 300 W (DLC: 294.55 W) |
| Alimentation (V)             | AC120-347V, 50/60Hz   |
| Efficacité ± 3%              | 139.68 lm/W           |
| Facteur de puissance         | 0.9                   |
| Distorsion harmonique totale | 15%                   |

### Caractéristiques photométriques

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| CRI                           | 80          |
| CCT                           | 4 000 K     |
| Angle de faisceau             | 120°        |
| Lumen ± 3%                    | 41 142.7 lm |
| Intensité variable (Dimmable) | 1-10V       |

### Caractéristiques mécaniques

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Indice de protection    | IP20                      |
| Matériaux               | Aluminium + PC            |
| Lentille                | Givré                     |
| Poids Net               | 14 kg                     |
| Dimension produit (mm)  | ± 1168.4 x 400 x 47 mm    |
| Dimension produit (po)  | ± 46.06 x 15.75 x 1.84 po |
| Humidité d'opération    | 10% - 90%                 |
| Température d'opération | -35°C ~ 45°C              |

## Description du produit:

- Luminaire DEL pour plafond haut.
- Ce système d'éclairage est idéal pour remplacer les luminaires conventionnels HID ou fluorescents pour plafonds hauts.
- Base de capteur de mouvement intégrée.
- Économise jusqu'à 60% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Kit de suspension inclus.
- Garantie: 5 ans.
- 5 000 K et 5 700 K disponibles sur commande.
- Couleur: blanc.

## Utilisations:

Entrepôt, atelier, usine, garage, gymnase, aire d'exposition et autres.

|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| <br>HD05R | Télécommande de réglage pour détecteur de présence (en option) | <br>HD06VCRH3 | Détecteur de présence |
|--|--|--|-----------------------|