



Photo à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLPL14W45ND

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLPL14W45ND
Puissance (W) $\pm 10\%$	45 W
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité	94.71 lm/W

Caractéristiques photométriques

CRI	83
CCT	4000 K
Lumen	4123 lm
Intensité variable (Dimmable)	1-10V & PWM

Caractéristiques mécaniques

Dimension produit (mm)	300 x 1213
Dimension produit (pi)	1 x 4

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLPL14W36PD	5000 K	36 W	3 410 lm
TLPL14W40HPD (347V)	5000 K	40 W	4 086 lm
TLPL14W40HND (347V)	4000 K	40 W	3920.9 lm

Description du produit:

1. Luminaire DEL avec diffuseur transclucide et plusieurs choix d'installation.
2. Installation: suspendu / plafond, encastré / montage en surface.
3. Disponible avec une intensité variable et peut être utilisé pour l'éclairage commerciale et publique ainsi que pour les systèmes d'éclairage fonctionnels ou ambiants.
4. Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T8 et T5.
5. Panneau 9 mm. Luminaire encastré.
6. Luminosité du panneau de LED très performante, faible consommation d'énergie et dégage peu de chaleur.
7. 3000K, 4000K available on special request.
8. Couleur du cadre: blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.
9. Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Bureau, place d'affaires, clinique, aéroport, commerce, hall, hôtel, etc.