




Photo à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLPL24W72HND

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLPL24W72HND
Puissance (W) $\pm 10\%$	72 W
Alimentation (V)	AC277-347V, 50/60Hz
Efficacité	142 lm/W
Facteur de puissance	0.9

Caractéristiques photométriques

CRI	80
CCT	4000 K
Lumen	10 220 lm
Intensité variable (Dimmable)	1-10V & PWM

Caractéristiques mécaniques

Dimension produit (mm)	603 x 1213
Dimension produit (pi)	2 x 4

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLPL24W60PD	5000 K	60 W	5 568 lm
TLPL24W72PD	5000 K	72 W	6 680 lm
TLPL24W72HPD (347V)	5000 K	72 W	10 360 lm

Description du produit:

1. Luminaire DEL avec diffuseur trans lucide et plusieurs choix d'installation.
2. Installation: suspendu / plafond, encastré / montage en surface.
3. Disponible avec une intensité variable et peut être utilisé pour l'éclairage commerciale et publique ainsi que pour les systèmes d'éclairage fonctionnels ou ambiants.
4. Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T8 et T5.
5. Panneau 9 mm. Luminaire encastré.
6. Luminosité du panneau de LED très performante, faible consommation d'énergie et dégage peu de chaleur.
7. 3000K, 5000K available on special request.
8. Couleur du cadre: blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.
9. Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Bureau, place d'affaires, clinique, aéroport, commerce, hall, hôtel, etc.