

Caractéristiques:

1. Pour nouvelle installation ou conversion
2. Distribution lumineuse de 180°
3. Connecteur R17D rotatif
4. Alimentation électrique aux deux bouts
5. Plus de 50% d'économie d'énergie
6. CCT: 6 000 K
7. Non gradable
8. Indice de protection: IP54

Tube DEL avec transformateur de tension interne.
Pour enseigne lumineuse avec éclairage interne par diffusion.
Toutes les longueurs régulières disponibles pour simple et double face. Construction d'aluminium et de polycarbonate.



Photos à titre indicatif seulement


Pour enseigne Simple face Voltage: 100 / 277 V | CRI ± 80 | Facteur de puissance ± 0.92

Modèle	Watt	Lm	Lm/W	Remplace	Longueur	Qte par boîte
TLT8S18S6C	6	990	110	F18 / HO	404 mm	25 pcs
TLT8S24S7C	7	1 101	110.1	F24 / HO	556 mm	25 pcs
TLT8S30S8C	8	1 097	109.7	F30 / HO	708 mm	25 pcs
TLT8S36S10C	10	1 317	109.75	F36 / HO	861 mm	25 pcs
TLT8S42S12C	12	1 317	109.75	F42 / HO	1 012 mm	25 pcs
TLT8S48S15C	15	2 200	110	F48 / HO	1 164 mm	25 pcs
TLT8S60S18C	18	2 204	91.83	F60 / HO	1 469 mm	25 pcs
TLT8S64S20C	20	2 641	110.04	F64 / HO	1 572 mm	15 pcs
TLT8S72S24C	24	2 856	109.85	F72 / HO	1 774 mm	15 pcs
TLT8S84S24C	24	3 304	110.13	F84 / HO	2 078 mm	15 pcs
TLT8S96S30C	30	3 530	110.31	F96 / HO	2 385 mm	15 pcs
TLT8S108S33C	33	3 520	110	F108 / HO	2 687 mm	15 pcs
TLT8S117S36C	36	3 964	110.11	F117 / HO	2 915 mm	15 pcs
TLT8S120S36C	36	3 948	109.67	F120 / HO	2 991 mm	15 pcs

Pour enseigne Double face Voltage: 100 / 277 V | CRI ± 80 | Facteur de puissance ± 0.92

Modèle	Watt	Lm	Lm/W	Remplace	Longueur	Qte par boîte
TLT8S18D10C	10	659	54.92	F18 / HO	404 mm	25 pcs
TLT8S24D12C	12	878	54.88	F24 / HO	556 mm	25 pcs
TLT8S30D15C	15	878	54.88	F30 / HO	708 mm	25 pcs
TLT8S36D18C	18	1 103	55.15	F36 / HO	861 mm	25 pcs
TLT8S42D21C	21	1 316	54.83	F42 / HO	1 012 mm	25 pcs
TLT8S48D24C	24	1 316	54.83	F48 / HO	1 164 mm	25 pcs
TLT8S60D28C	28	1 542	55.07	F60 / HO	1 469 mm	25 pcs
TLT8S64D32C	32	1 915	53.19	F64 / HO	1 572 mm	15 pcs
TLT8S72D36C	36	2 200	55	F72 / HO	1 774 mm	15 pcs
TLT8S84D44C	44	2 410	54.77	F84 / HO	2 078 mm	15 pcs
TLT8S96D48C	48	2 648	55.17	F96 / HO	2 385 mm	15 pcs
TLT8S108D48C	48	2 633	54.85	F108 / HO	2 687 mm	15 pcs
TLT8S117D52C	52	2 857	54.94	F117 / HO	2 915 mm	15 pcs
TLT8S120D52C	52	2 872	55.23	F120 / HO	2 991 mm	15 pcs

Informations sujettes à changement sans préavis.