



## Caractéristiques TLTFUS24W50AD

### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLTFUS24W50AD
DLC ID	N/D
Puissance (W) ajustable $\pm 10\%$	30W - 40W - 50W
Alimentation (V)	AC 120/347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	125 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Protection de surtension	N/D
Distorsion harmonique totale	<20%

### Caractéristiques photométriques

CRI	>80	
CCT ajustable	3500K / 4000K / 5000K	
Angle de faisceau	120°	
Lumen $\pm 3\%$	30W: 3750 lm	40W: 5000 lm
	50W: 6250 lm	
Intensité variable (Dimmable)	0-10V	

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20
Matériaux	SPCC + PC
Lentille	Givrée
Poids Net	7 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 1213 \times 603 \times 50$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 48 \times 24 \times 2$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 50°C
Durée de vie (L70)	N/D

## Description du produit:

- Grande plage de voltage d'alimentation 120-347V.
- CCT ajustable 3500K / 4000K / 5000K.
- Puissance ajustable 30W / 40W / 50W.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Garantie: 5 ans.
- Couvercle PC réfléchissant à haute efficacité, éclairage doux et lumineux.

## Utilisations:

Convient pour metros, salles de conférence, magasins, supermarchés, etc.