



Photos à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLUTD4R9ABK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLUTD4R9ABK
Puissance (W) ± 10%	9 W
Alimentation (V)	AC120 V, 60Hz
Efficacité ± 3%	75 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (Dimmable)	Triac

Caractéristiques photométriques

CRI	>80
CCT	Ajustable
Angle de faisceau	120°
Lumen ± 3%	650 lm

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20
Matériaux	Aluminium + Boîtier de métal
Lentille	Givrée (Polycarbonate)
Poids Net	Boîtier: 175g Luminaire: 130g
Dimension produit (mm)	± Ø123 x 32 mm
Dimension produit (po)	± Ø4.84 x 1.26 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-30°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	50 000 heures

Description du produit:

1. Luminaire encastré 4" ultra mince.
2. Type IC.
3. Étanche à l'air selon ASTM E283-04.
4. Boîte de jonction avec connecteur rapide incluse.
5. 5 CCT: ajustable 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K à l'aide d'un commutateur.
6. Aucun produit chimique toxique, conforme aux directives RoHS.
7. Couleur: noir.

Utilisations:

Maisons, écoles, centre commerciaux, etc.

