



Photos à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLWMA150BP

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLWMA150BP
DLC ID	PLRO002UJ1K6
Puissance (W) ± 10%	150 W
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	130 lm/W
Facteur de puissance	0.9

Caractéristiques photométriques

CRI	70
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	140°
Lumen ± 3%	19 500 lm
Intensité variable (Dimmable)	Non

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	7.9 kg
Dimension produit (mm)	512 x 277 x 160 mm
Dimension produit (po)	± 20.2 x 10.9 x 6.3 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. Remplace un éclairage MH ou HPS de 400 W.
2. Peut s'installer au mur ou sur poteau, accessoires inclus.
3. Photocell inclus. Permet l'éclairage et l'arrêt automatique.
4. Étanche à l'eau et à la poussière.
5. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage MH ou HPS.
6. Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Sentinelle.
Éclairage pour les aires de circulation et sécurité.
Utilisé pour l'éclairage extérieur: usines, entrepôts, bâtiments de ferme, etc.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLWMA65BP	5 000 K	65 W	7 380.5 lm