



Photo à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLWMF70HPBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLWMF70HPBK
Puissance (W) $\pm 10\%$	70 W (DLC: 68.2 W)
Alimenttion (V)	AC 347/480V, 50/60Hz
Efficacité	131.29 lm/W
Facteur de puissance	0.93

Caractéristiques photométriques

CRI	73.5
CCT	5000 K
Angle de faisceau	110.7°
Lumen	8 953.9 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	Clair
Poids Net	14.5 kg
Dimension produit (mm)	307 x 200 x 207 mm
Dimension produit (po)	$\pm 12 \times 7 - 7/8 \times 8$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. DLC 4.0 Standard.
2. Boîtier en aluminium moulé sous pression, pour une solide fixation murale.
3. Photocell optionnel.
4. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
5. Couleur: noir.
Autres couleurs disponibles sur commande.
6. Garantie: 5 ans.
7. Compatible avec l'ajout de capteur.

Utilisations:

Éclairage pour les aires de circulation et sécurité.
Utilisé pour usines, entrepôts, bâtiments commerciaux, etc.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLWMF40PBK	5000 K	40 W	5 448 lm
TLWMF35HPBK	5000 K	35 W	4 374 lm
TLWMF80PBK	5000 K	80 W	10 155 lm

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA