



Photo à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLWML40PBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLWML40PBK
Puissance (W) ± 10%	40 W
Alimenttion (V)	AC 100/277V, 50/60Hz
Efficacité	114.65 lm/W
Facteur de puissance	0.95

Caractéristiques photométriques

CRI	80
CCT	5000 K
Angle de faisceau	91.2°
Lumen	4 438 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	Clair
Poids Net	14.5 kg
Dimension produit (mm)	360 x 233 x 178 mm
Dimension produit (po)	± 14.2 x 9 1/8 x 7 1/2 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. DLC 4.0 Standard.
2. Boîtier en aluminium moulé sous pression, pour une solide fixation murale.
3. Photocell optionnel.
4. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
5. Couleur: noir.
Autres couleurs disponibles sur commande.
6. Garantie: 5 ans.
7. Compatible avec l'ajout de capteur.

Utilisations:

Éclairage pour les aires de circulation et sécurité. Utilisé pour usines, entrepôts, bâtiments commerciaux, etc.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLWM50HPBK	5000 K	50 W	6281.5 lm
TLWM90PBK	5000 K	90 W	11 642 lm
TLWME90HPBK	5000 K	90 W	11 531 lm